

Notice d'utilisation et d'installation SCALEFLAYER

GENERALITE: Le **néodyme** est un élément chimique, de symbole Nd et de numéro atomique 60. C'est un métal gris argent du groupe des terres rares. Il fait partie de la famille des lanthanides. À température ambiante, il est ductile, malléable et s'oxyde rapidement à l'air. Utilisé dans la fabrication des aimants permanents, en alliage avec le fer $Nd_2Fe_{14}B$. Les aimants au néodyme sont extrêmement puissants.

DESCRIPTION DU PRODUIT: L'accélérateur ionique est un matériel conçu pour prévenir ou ralentir la formation de calcaire grâce à son puissant champ magnétique à forte intensité.

SCALEFLAYER-INOX - 1/2" - Ø 52 x L140 mm - 35 Lt/min

SCALEFLAYER-INOX - 3/4" - Ø 52 x L140 mm - 50 Lt/min

SCALEFLAYER-INOX - 1" - Ø 52 x L140 mm - 70 Lt/min

Le puissant champ magnétique provoque la cristallisation des sels présents dans l'eau qui ne se solidifient plus ce qui les empêche de s'incruster sous forme de tartre et les transforme en "poussière" (ARAGONITE).

SCALEFLAYER-INOX, sous certaines conditions particulières, peut agir sur le tartre existant (effet curatif). Ne pas installer sur des canalisations entartrées. Des plaques de calcaire pourraient se détacher et obstruer les canalisations, appareils de production d'eau chaude, etc... dans ce cas installer un filtre à l'entrée de chaque appareil de production d'eau chaude, ainsi qu'un clapet anti-retour.

INSTALLATION : L'installation devra être effectuée selon les codes de plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001. Il s'installe uniquement sur l'eau froide.

Il est impératif d'installer un préfiltre magnétique avant l'appareil.

Pour les eaux "sales", et plus généralement sur toutes les installations, il est fortement recommandé d'installer un filtre à particules avant l'appareil.

Aucun branchement électrique n'est nécessaire; installation sur l'eau froide uniquement.

CORPS: INOX

RACCORDEMENT: 3/4" à 2" M x M

1/2" et 3/4" M x F (Baby-INOX)

NOYAU: Aimant en Néodyme

DEBIT: suivant modèle

PRESSIION MAXI: 8 bars

TEMPERATURE MAXI: 50° C

Garantie 1 an contre tout vice de fabrication.

Pensez à vérifier la compatibilité des différents éléments avant l'installation. En cas de doute, nous consulter.

ACS N° en cours