

Robinet ROAI

Robinet ROAI JPG DN12 double mâle G 1/2" + bouchon et attaque / coque



Description produit

Robinet 1/4 de tour de sécurité à Joint Plat Gaz (JPG) à visser sur deux écrous à JPG.
Organe de coupure obligatoire pour le raccordement des appareils de cuisson domestiques.
Réarmement par simple fermeture du robinet.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF ROB GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Double mâle G 1/2"
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour par manette blanche plastique
- Avec obturateur automatique intégré
- Débit de déclenchement compris entre 1,3 et 3,2 m³/h
- Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- Robinet sans entretien
- Bouchon équipé d'un joint et attache obligatoire (pour obturer le ROAI s'il ne dessert aucun appareil)

Restrictions d'usage / avertissements

Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle).

Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

Codification BANIDES

Référence	Packaging	Calibre	Entrée / Sortie	Gencod
0295521	Coque	12	Mâle G 1/2"	3571100010444