

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle avec porte pivotante EI PI2
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Variante : Existe en sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage de 15 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire de série
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle

**ETC**

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150.

■ Données techniques



EI FXP

EI FXP : montage à gauche ou à droite

Désignation	Dimension du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur
HAUTEUR 2000 mm	[mm]	[mm]
EI FXP 080	800	775 - 800
EI FXP 090	900	875 - 900
EI FXP 100	1000	975 - 1000

■ Possibilités de montage

En angle



EI FXP

■ Schémas techniques

