2941 : Caméra numérique Couleur Mini Visioval®



Les + produit :

Image toujours à l'horizontale grâce à la tête auto-nivellante.
Ecran couleur tactile pour une utilisation intuitive.
Application sur Smartphone ou tablette pour visualiser / transférer l'image.
Localisation possible de la tête sur la version câble 16 mètres.

Description

Tête de caméra couleur :
Fonction d'auto-nivellation de l'image pour la garder orientée à l'horizontal quelle que soit la position de la tête de caméra.
Tête étanche IP 68 jusqu'à 9 m de profondeur. 4 Leds intégrées (puissance 100 Lux).
Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour les inspections des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès (réf. 294110).

Ecran couleur tactile 3,5" (9 cm) :
Ecran tactile avec navigation intuitive dans les nombreux réglages : zoom x2, réglage de la luminosité, fonction image noir & blanc, horodatage.
Visualisation en direct de l'inspection possible sur Smartphone et tablette via l'appli Mini Visioval® (sous Ios et Android).

Alimentation / Autonomie :
Batterie interne Lithium-ion rechargeable 3,7 V/ 4,2 Ah, autonomie de plusieurs heures.

Enregistrement photos / vidéos / voix :
Résolution Photos 720 x 480 (jpeg) / Vidéos 640 x 480 (avi)
Microphone intégré pour enregistrement commentaires vocaux sur les vidéos en temps réel ou sur les photos.
3 modes de transfert : via carte SD, via port USB (câble fourni), ou via émetteur Wifi intégré pour transfert sur Smartphone ou tablette via l'Appli Mini Visioval® (avec fonction synchronisation), pour ensuite ajout d'annotations sur l'image, envoi par mail ou SMS.

Câble 16 m (réf. 294121) : pour utiliser avec le Mini Visioval® réf. 294110 :
Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm)
4 leds intégrées (puissance de 125 Lux).
Tête équipée d'un transmetteur 512 Hz, pour pouvoir être détectée par le localisateur Virax réf. 294130.
Autres caractéristiques de la tête équivalentes à celles du Mini Visioval® réf.

294110.
Câble dans touret ouvert avec guidage pour un rangement et un nettoyage faciles. Base avec caoutchoucs anti-glissement et anti-rayures.

Plus d'informations

Capacité	Réf. 294110 : Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour inspecter des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès. Réf. 294121 : Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm).
Livré avec	**Réf. 294110 :** - 1 câble 1,2m. - 1 câble USB. - 1 carte SD. - 1 chargeur pour batterie interne. - En coffret plastique antichoc. **Réf. 294121 :** - 1 câble 16 m. - 2 piles AA pour alimentation du transmetteur 512 Hz. - En coffret plastique antichoc. **Réf. 294120 :** - 1 caméra Mini Visioval réf. 294110. - 1 câble 16 m réf. 294121. - En coffret plastique antichoc.

Références

Ref	Désignation	Type tête caméra	Pour canalisation Ø intérieur mm	Fonction enregistrement intégrée	Possibilité de localisation	Autonomie	kg
294110	Mini Visioval® 1,2 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75	Oui	Non	3-5h	2,090
294120	Kit Mini Visioval® 1,2 m + câble 16 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75 / 40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	12,000
294121	Câble 16 m	Fixe auto-nivellante	40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	9,000