

FICHE TECHNIQUE

n° MISIT0110/a
annule et remplace FT n°2018-062

ANGLES INTERNES PVC

Accessoires obtenus par moulage / injection de résine PVC de même nature pour la réalisation des points singuliers et renforts des angles rentrants (internes) des toitures réalisées en membrane **FLAGON PVC**.

DOMAINE D'EMPLOI

Les emplois sont ceux décrits dans les Documents Techniques d'Application, Cahiers de Prescriptions de Pose SOPREMA en vigueur ainsi que dans la Fiche Système établie selon les Règles Professionnelles « Etanchéité sous protection lourde ».

MISE EN ŒUVRE

L'angle PVC est soudé en renfort des relevés d'étanchéité. Les surfaces doivent être parfaitement propres et sèches.

Compatible avec tous les accessoires et toutes les membranes de la gamme **FLAGON PVC**.

Mise en œuvre à des températures > à + 5° C par des applicateurs agréés par **SOPREMA SAS**.

CONDITIONNEMENT



Boîte de 20 Unités de la même référence

Stockage à des températures > à + 5° C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Angles internes 90 °	Hauteur (h) 95 mm	Hauteur (h) 145 mm
Dimensions x – y	95 mm	145 mm
Epaisseur	2.2 mm	2.2 mm
Poids	0.048 kg/ Unité	0.168 kg/Unité

Couleurs
RAL 7047 – Gris clair
RAL 7012 – Gris basalte
FBI - blanc RAL 9016
h 95 mm : FSI - SILVER ART
h 95 mm : FCO - COPPER ART



PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Membranes **FLAGON PVC**
FLAGON S – FLAGON MEMBRANE SOUPLE
Accessoires de la gamme **FLAGON PVC**

INDICATIONS PARTICULIERES

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.
Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage et un marquage sur la membrane.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.